

NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL SMĚRNICE EU č. 76/756

Nařízení EHK 48

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel
z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci OSN
Nařízení EHK 104

Jednotná ustanovení pro homologaci značení
s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O OSN

Nápadné značení určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Materiály nápadného značení s vratným odrazem musí splňovat podmínky, týkající se tvaru, rozměrů, kolorimetrických, fotometrických, fyzikálních a mechanických požadavků, obsažené v předpisu č. 104. Tyto materiály musí být na lící straně opatřeny homologační značkou, viditelnou a nesmazatelnou, umístěnou na pásce v intervalech nejméně jednou v 0,5 m délky.

Minimální značení:

Předpis č. 48 bod 6.21 Nápadné značení

- úplné značení obrysu zadní strany
- čára + značení rohů na boční straně
- minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka.

Použití barev:

Předpis č. 48 bod 5.15 Barvy světla

- na boky bílá nebo žlutá
- na zadní stranu žlutá nebo červená



Kategorie vozidel:

Předpis č. 48 bod 6.21 Nápadné značení

Použití nápadného značení		
Zakázané	M1	Osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič
	O1	Přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg
Povinné	úplné obrysové značení na vozidlech přesahujících šířku 2,1 m a částečné obrysové značení na vozidlech přesahujících délku 6 m vč. oje, přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích	
	N2	s maximální hmotností přesahující 7,5 t
	N3	s výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů
	O3	přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5 t do 10 t
	O4	přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10 t
Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozní požadavky nedovolí instalovat povinné obrysové značení, může být instalováno značení pruhy		
Nepovinné	Na všech ostatních kategoriích vozidel včetně kabiny tahače návěsů a kabiny podvozků	